

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
5月	1	(水)	雨	32.5	17.4	17.2	17.4	1.7	2.5	7.6	7.5	24.7	24.7	90	101	11.4	187	0.13	
	2	(木)	曇	1.5	17.3	17.4	17.7	1.3	1.0	7.6	7.6	24.6	24.6	90	101	11.3	189	0.13	
	3	(金)	晴		20.8	17.4	17.8	1.7	1.1	7.5	7.6	24.6	24.7						
	4	(土)	晴		24.4	17.5	17.8	2.5	2.3	7.5	7.5	24.5	24.5						
	5	(日)	晴		26.2	17.6	18.0	2.7	2.2	7.5	7.5	24.5	24.6						
	6	(月)	曇		23.3	17.8	18.1	2.5	2.2	7.5	7.5	24.6	24.6						
	7	(火)	雨	11.0	19.9	17.9	18.1	2.5	1.9	7.5	7.5	24.6	24.6	88	99	10.8	178	0.22	
	8	(水)	曇	0.5	22.6	18.1	18.5	2.9	2.4	7.5	7.5	24.6	24.7	89	101	10.9	164	0.25	
	9	(木)	雨	2.0	12.2	18.2	18.3	3.1	2.4	7.5	7.5	24.7	24.7	88	101	10.6	176	0.20	
	10	(金)	晴		20.5	18.3	18.6	2.9	2.5	7.5	7.5	24.8	24.8	89	101	10.4	158	0.21	
	11	(土)	晴		23.4	18.4	18.8	2.8	2.6	7.5	7.5	24.5	24.6						
	12	(日)	曇		21.3	18.5	18.7	3.0	2.4	7.5	7.5	24.4	24.7						
	13	(月)	雨	62.5	21.3	18.6	19.0	3.4	3.1	7.5	7.6	25.0	24.8	91	102	11.1	187	0.27	
	14	(火)	晴		17.2	18.8	18.9	3.0	2.7	7.5	7.5	25.1	25.1	91	101	10.9	175	0.28	
	15	(水)	晴	1.5	22.2	18.9	19.3	3.0	2.8	7.5	7.5	25.1	26.3	92	102	10.6	166	0.19	
	16	(木)	曇	37.0	17.3	18.9	19.1	3.8	3.3	7.5	7.5	25.0	24.9	91	101	11.1	174	0.24	
	17	(金)	晴		22.9	19.0	19.4	5.2	3.9	7.5	7.5	24.5	24.7	90	102	10.6	172	0.29	
	18	(土)	晴		24.8	19.1	19.5	5.4	5.1	7.5	7.5	24.2	24.0						
	19	(日)	曇	0.5	22.2	19.2	19.4	4.9	4.7	7.5	7.5	23.8	23.9						
	20	(月)	雨	19.0	16.6	19.3	19.3	4.4	4.2	7.4	7.5	24.2	23.8	88	98	10.5	186	0.30	
	21	(火)	曇		25.4	19.4	19.7	4.8	4.3	7.5	7.4	24.0	24.1	88	98	10.5	198	0.27	
	22	(水)	曇		21.1	19.4	19.7	5.2	4.7	7.4	7.4	24.1	24.1	88	99	10.3	168	0.43	
	23	(木)	曇		22.8	19.5	19.7	4.5	4.4	7.4	7.5	24.1	24.1	88	97	10.2	181	0.40	
	24	(金)	曇		24.9	19.6	19.9	4.3	4.2	7.4	7.4	24.1	24.1	88	97	10.3	157	0.36	
	25	(土)	曇		21.4	19.7	20.0	4.1	4.2	7.5	7.4	24.0	24.0						
	26	(日)	晴		24.2	19.8	20.1	4.2	4.6	7.4	7.4	24.1	24.1						
	27	(月)	曇	0.5	23.0	19.9	20.1	4.5	4.3	7.4	7.4	24.2	24.1	88	98	10.0	163	0.25	
	28	(火)	雨	19.0	24.2	20.0	20.4	4.4	4.5	7.4	7.4	24.2	24.1	88	98	10.2	151	0.32	
	29	(水)	曇	2.5	19.8	20.1	20.3	4.4	4.6	7.4	7.4	24.2	24.2	89	99	10.2	174	0.24	
	30	(木)	晴		24.8	20.3	20.6	4.9	4.4	7.4	7.4	24.3	24.3	89	99	10.4	198	0.23	
	31	(金)	雨	43.5	16.2	20.4	20.5	4.2	4.3	7.4	7.4	24.3	24.2	89	99	10.2	183	0.33	
	最高			62.5	26.2	20.4	20.6	5.4	5.1	7.6	7.6	25.1	26.3	92	102	11.4	198	0.43	
	最低				12.2	17.2	17.4	1.3	1.0	7.4	7.4	23.8	23.8	88	97	10.0	151	0.13	
	平均				21.3	18.8	19.1	3.6	3.3	7.5	7.5	24.4	24.5	89	100	10.6	175	0.26	
	合計			233.5															0

多項目試験結果

実施日	5月2日			
気温	°C	17.3		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	17.4	17.7	18.7
濁度	度	1.3	1.0	29.9
pH		7.58	7.6	7.8
電気伝導率	mS/m	24.6	24.6	23.2
酸消費量	mg/L	88	90	84
全硬度	mg/L	101	101	95
カルシウム硬度	mg/L	70	69	65
マグネシウム硬度	mg/L	31	32	30
塩化物イオン	mg/L	10.2	11.3	10.9
全蒸発残留物	mg/L	185	189	210
全鉄	mg/L	0.15	0.13	1.30
COD	mg/L	3.7	3.6	6.5
BOD	mg/L	1.5	0.7	2.5
溶存酸素	mg/L	6.7	8.0	8.5
全マンガン	mg/L	0.03	0.02	0.10
硝酸性窒素	mg/L	0.65	0.70	0.55
全窒素	mg/L	0.90	0.94	1.33
全リン	mg/L	0.10	0.08	0.18
硫酸イオン	mg/L	22.5	22.8	20.7
シリカ	mg/L	25.7	26.0	26.2
色度	度	5	5	19
懸濁物質	mg/L	1	1	34
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
6月	1	(土)	曇	0.5	21.2	20.5	20.7	5.0	3.9	7.4	7.4	23.9	24.0						
	2	(日)	晴	75.0	21.8	20.5	20.8	4.7	4.1	7.4	7.4	23.7	23.8						
	3	(月)	曇	6.5	19.7	20.6	20.8	4.2	3.5	7.3	7.3	23.8	23.8	87	98	10.6	165	0.24	
	4	(火)	晴		20.9	20.6	20.9	4.7	3.9	7.4	7.4	23.9	24.0	89	97	10.0	173	0.22	
	5	(水)	晴		23.6	20.8	21.1	4.5	3.5	7.4	7.4	23.9	23.9	88	97	10.2	165	0.22	
	6	(木)	曇		23.0	20.9	21.1	4.9	3.9	7.4	7.4	23.9	23.9	87	96	10.4	166	0.23	
	7	(金)	曇		24.9	21.1	21.3	4.7	3.8	7.4	7.4	23.9	23.9	88	97	9.9	194	0.21	
	8	(土)	晴		25.4	21.3	21.5	4.2	3.3	7.4	7.4	23.9	23.9						
	9	(日)	曇		22.9	21.3	21.4	3.4	2.4	7.4	7.4	23.9	23.7						
	10	(月)	曇	6.5	20.3	21.3	21.5	4.3	2.6	7.4	7.4	24.0	23.9	89	99	9.7	150	0.17	
	11	(火)	晴		27.4	21.5	21.8	4.7	3.3	7.4	7.4	25.2	25.3	89	99	10.0	183	0.16	
	12	(水)	晴		25.9	21.5	21.9	4.3	3.2	7.4	7.4	25.3	25.4	91	100	10.0	171	0.17	
	13	(木)	曇		22.6	21.7	21.8	4.1	3.1	7.5	7.4	25.3	25.5	91	101	10.1	163	0.21	
	14	(金)	晴		29.4	21.8	22.2	4.1	3.1	7.5	7.5	25.6	25.6	91	100	10.0	195	0.21	
	15	(土)	曇	1.0	27.7	22.0	22.3	4.5	3.3	7.5	7.5	25.5	25.6						
	16	(日)	曇	6.5	23.8	22.1	22.3	3.9	3.0	7.5	7.5	25.3	25.6						
	17	(月)	晴		28.3	22.3	22.6	4.7	2.9	7.5	7.4	25.8	25.9	95	101	10.2	189	0.21	
	18	(火)	雨	112.5	18.3	22.3	22.4	3.4	2.3	7.5	7.5	25.8	25.9	93	102	10.0	184	0.15	
	19	(水)	晴		25.6	22.3	22.7	3.2	2.0	7.5	7.4	25.9	26.0	94	101	10.6	181	0.13	
	20	(木)	晴		26.3	22.3	22.6	2.4	1.9	7.5	7.4	25.9	26.1	93	101	10.3	149	0.14	
	21	(金)	雨	42.0	21.4	22.3	22.5	2.9	2.3	7.4	7.4	25.1	25.7	93	102	10.2	192	0.12	
	22	(土)	晴		26.1	22.3	22.6	3.7	2.8	7.4	7.4	23.4	24.7						
	23	(日)	雨	41.5	21.8	22.2	22.4	4.3	2.7	7.4	7.3	22.9	23.3						
	24	(月)	晴		30.3	22.1	22.6	4.7	3.2	7.4	7.4	22.5	22.8	87	93	9.3	132	0.26	
	25	(火)	曇		29.2	22.1	22.5	5.7	4.9	7.4	7.4	21.6	22.0	83	90	8.9	177	0.25	
	26	(水)	晴		28.9	22.3	22.7	4.4	3.4	7.4	7.4	22.2	22.2	81	89	9.0	184	0.26	
	27	(木)	曇		25.8	22.6	22.9	3.9	3.0	7.4	7.4	22.2	22.2	81	88	9.0	170	0.23	
	28	(金)	雨	58.0	22.2	22.8	23.0	3.7	2.8	7.4	7.4	22.2	22.0	81	87	8.8	145	0.23	
	29	(土)	曇	5.5	22.2	22.9	23.1	2.9	2.0	7.4	7.4	22.2	22.0						
	30	(日)	曇		28.5	22.9	23.3	2.9	1.9	7.4	7.4	22.1	22.2						
	最高			112.5	30.3	22.9	23.3	5.7	4.9	7.5	7.5	25.9	26.1	95	102	10.6	195	0.26	
	最低				18.3	20.5	20.7	2.4	1.9	7.3	7.3	21.6	22.0	81	87	8.8	132	0.12	
	平均				24.5	21.8	22.0	4.1	3.1	7.4	7.4	24.0	24.2	88	97	9.9	171	0.20	
	合計			355.5															0

多項目試験結果

実施日		6月6日		
気温		23.0		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	20.9	21.1	25.3
濁度	度	4.9	3.9	8.9
pH		7.39	7.4	9.3
電気伝導率	mS/m	23.9	23.9	23.5
酸消費量	mg/L	89	87	93
全硬度	mg/L	97	96	97
カルシウム硬度	mg/L	66	67	65
マグネシウム硬度	mg/L	30.6	29	32
塩化物イオン	mg/L	10	10.4	8.9
全蒸発残留物	mg/L	170	166	173
全鉄	mg/L	0.36	0.23	0.55
COD	mg/L	4.2	3.9	6.9
BOD	mg/L	1.5	1.3	4.4
溶存酸素	mg/L	2.4	4.7	17.0
全マンガン	mg/L	0.10	0.07	0.05
硝酸性窒素	mg/L	0.41	0.41	0.01
全窒素	mg/L	0.83	0.74	1.07
全リン	mg/L	0.07	0.07	0.13
硫酸イオン	mg/L	18.8	19.0	17.2
シリカ	mg/L	24.4	25.1	22.2
色度	度	9	9	17
懸濁物質	mg/L	5	4	13
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設				

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水						
7月	1	(月)	曇	2.5	26.4	22.9	23.3	2.4	1.5	7.4	7.4	22.0	22.1	81	90	8.9	186	0.13	
	2	(火)	曇		28.6	22.9	23.3	5.2	2.7	7.4	7.4	22.1	22.0	81	88	9.0	180	0.21	
	3	(水)	曇		28.5	23.1	23.4	8.9	6.0	7.4	7.4	21.7	21.8	81	87	8.9	174	0.34	
	4	(木)	晴		32.0	23.4	23.9	8.4	5.8	7.4	7.4	21.6	21.7	79	86	8.8	192	0.39	
	5	(金)	曇		29.2	23.7	24.1	6.8	4.9	7.5	7.4	21.6	21.7	81	86	8.8	171	0.32	
	6	(土)	曇	2.0	31.7	24.0	24.4	5.7	4.0	7.5	7.5	21.4	21.4						
	7	(日)	曇		31.9	24.2	24.7	4.9	3.5	7.5	7.5	21.4	21.5						
	8	(月)	晴		34.0	24.5	25.0	4.3	2.9	7.5	7.5	21.5	21.6	82	87	8.9	163	0.20	
	9	(火)	曇		31.3	24.8	25.2	3.8	2.7	7.6	7.6	21.8	21.8	81	88	8.7	170	0.20	
	10	(水)	晴		32.5	25.1	25.5	3.1	2.2	7.6	7.6	21.9	21.9	81	88	9.1	155	0.15	
	11	(木)	曇	1.0	28.4	25.3	25.6	2.8	1.8	7.6	7.6	21.9	22.0	82	89	9.0	137	0.13	
	12	(金)	雨	16.0	25.5	25.5	25.7	2.3	1.3	7.6	7.6	21.6	21.6	83	89	9.0	148	0.10	
	13	(土)	晴	0.5	29.1	25.6	25.9	2.0	1.1	7.6	7.6	21.6	21.9						
	14	(日)	曇		26.3	25.6	25.7	2.0	1.0	7.5	7.5	22.0	23.2						
	15	(月)	曇		31.0	25.6	25.9	1.9	1.1	7.5	7.5	23.3	23.3						
	16	(火)	曇	29.5	25.2	25.7	25.8	1.5	1.6	7.4	7.4	23.1	23.4	83	90	9.3	139	0.09	
	17	(水)	曇	1.0	24.9	25.7	25.9	1.9	1.2	7.4	7.4	23.2	23.3	83	91	8.9	150	0.11	
	18	(木)	晴		30.6	25.8	26.1	1.4	1.4	7.4	7.4	23.2	23.1	82	91	9.1	128	0.10	
	19	(金)	晴		31.1	25.7	26.0	3.1	2.3	7.4	7.4	21.8	23.0	82	90	8.0	173	0.22	
	20	(土)	晴	96.0	32.8	25.8	26.2	2.4	2.1	7.4	7.4	23.1	23.2						
	21	(日)	晴	12.0	31.5	26.0	26.4	2.3	1.6	7.4	7.4	23.1	23.2						
	22	(月)	晴		32.5	26.1	26.5	1.8	1.5	7.4	7.4	23.0	23.2	83	88	7.9	156	0.14	
	23	(火)	晴		33.6	26.3	26.7	2.2	2.0	7.4	7.4	23.0	23.2	82	88	8.0	153	0.11	
	24	(水)	晴		34.2	26.5	26.9	2.1	1.7	7.4	7.4	22.8	23.0	81	88	8.0	162	0.12	
	25	(木)	晴		32.4	26.8	27.2	2.2	1.6	7.5	7.5	22.6	22.8	81	87	7.8	160	0.11	
	26	(金)	晴		31.2	27.1	27.3	2.1	1.5	7.5	7.5	22.6	22.7	82	86	8.0	138	0.12	
	27	(土)	曇		33.3	27.2	27.6	1.9	1.2	7.5	7.5	22.8	22.8						
	28	(日)	晴		32.6	27.4	27.7	1.8	1.2	7.5	7.5	22.9	22.9						
	29	(月)	晴		34.6	27.6	27.9	1.5	1.0	7.5	7.5	23.1	23.1	83	88	7.9	158	0.07	
	30	(火)	晴	5.5	33.8	27.6	27.9	1.3	0.7	7.5	7.5	23.0	23.2	83	89	8.0	130	0.07	
	31	(水)	晴		30.9	27.7	28.0	1.2	0.7	7.4	7.5	23.3	23.4	85	91	8.2	133	0.09	
	最高			96.0	34.6	27.7	28.0	8.9	6.0	7.6	7.6	23.3	23.4	85	91	9.3	192	0.39	
	最低				24.9	22.9	23.3	1.2	0.7	7.4	7.4	21.4	21.4	79	86	7.8	128	0.07	
	平均				30.7	25.5	25.9	3.1	2.1	7.5	7.5	22.4	22.5	82	88	8.6	157	0.16	
	合計			166.0															0

多項目試験結果

実施日	7月4日			
気温	°C	32.0		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	23.4	23.9	30.2
濁度	度	8.4	5.8	18.9
pH		7.44	7.4	8.0
電気伝導率	mS/m	21.6	21.7	19.8
酸消費量	mg/L	81	79	70
全硬度	mg/L	87	86	79
カルシウム硬度	mg/L	60	60	54
マグネシウム硬度	mg/L	27	26	24
塩化物イオン	mg/L	8.8	8.8	7.7
全蒸発残留物	mg/L	168	192	176
全鉄	mg/L	0.35	0.39	0.91
COD	mg/L	4.1	4.0	5.5
BOD	mg/L	1.3	1.0	1.5
溶存酸素	mg/L	5.1	4.6	8.2
全マンガン	mg/L	0.08	0.04	0.06
硝酸性窒素	mg/L	0.33	0.36	0.44
全窒素	mg/L	0.70	0.66	0.99
全リン	mg/L	0.06	0.05	0.11
硫酸イオン	mg/L	16.7	16.5	15.7
シリカ	mg/L	20.4	20.3	29.2
色度	度	10	8	17
懸濁物質	mg/L	7	4	18
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水			
8月	1	(木)	晴		30.3	27.8	28.0	1.1	0.6	7.4	7.5	23.4	23.6	85	92	7.8	136	0.07		
	2	(金)	曇		29.9	27.8	28.1	1.1	0.6	7.4	7.4	23.7	24.0	85	93	7.8	193	0.13		
	3	(土)	晴		31.2	27.9	28.2	1.1	0.6	7.4	7.4	24.1	24.3							
	4	(日)	晴		32.1	28.1	28.3	0.9	0.5	7.4	7.4	24.4	24.1							
	5	(月)	晴		32.4	28.2	28.4	0.9	0.5	7.5	7.4	24.7	24.3	89	95	7.9	178	0.08		
	6	(火)	晴		30.9	28.2	28.5	1.1	0.7	7.5	7.4	24.8	24.9	88	95	7.9	178	0.06		
	7	(水)	曇		30.3	28.3	28.5	1.1	0.7	7.5	7.4	25.0	25.1	91	97	7.9	167	0.06		
	8	(木)	晴		7.5	30.9	28.3	28.6	1.2	0.7	7.5	7.4	25.1	25.2	91	97	8.2	126	0.06	
	9	(金)	晴			31.8	28.4	28.7	1.4	0.7	7.5	7.4	25.4	25.4	91	97	8.1	143	0.06	
	10	(土)	晴			27.9	28.4	28.5	1.5	0.7	7.4	7.4	25.7	25.8						
	11	(日)	晴			33.4	28.4	28.7	1.6	0.9	7.5	7.3	26.1	26.1						
	12	(月)	晴			34.3	28.5	28.8	1.6	0.8	7.4	7.3	26.2	26.2						
	13	(火)	曇			33.5	28.5	28.8	1.6	0.8	7.5	7.4	26.2	26.2	100	100	8.2	148	0.07	
	14	(水)	晴		6.5	32.3	28.6	28.9	1.6	0.9	7.5	7.4	26.5	26.5	99	103	8.5	171	0.09	
	15	(木)	晴			31.9	28.6	28.9	1.6	1.0	7.5	7.4	26.8	26.7	98	103	8.6	159	0.13	
	16	(金)	曇		42.5	27.0	28.5	28.7	2.0	1.1	7.5	7.4	27.0	26.9	99	105	8.6	205	0.08	
	17	(土)	晴		0.5	33.6	28.7	28.9	1.5	0.8	7.5	7.4	26.8	26.9						
	18	(日)	曇		0.5	29.0	28.6	28.8	1.7	0.8	7.4	7.3	26.7	26.9						
	19	(月)	晴			32.9	28.5	28.8	4.2	1.4	7.4	7.4	25.6	26.2	100	102	8.3	166	0.13	
	20	(火)	晴		1.0	31.0	28.4	28.7	4.3	1.3	7.4	7.3	24.6	25.0	92	96	8.0	180	0.14	
	21	(水)	晴			30.2	28.4	28.7	3.7	1.2	7.4	7.4	24.6	24.8	91	94	8.0	182	0.13	
	22	(木)	曇			28.7	28.4	28.6	2.6	1.1	7.4	7.3	24.2	24.5	89	95	8.1	155	0.12	
	23	(金)	晴			31.2	28.4	28.7	2.5	1.2	7.5	7.4	24.5	24.6	89	94	8.0	152	0.16	
	24	(土)	晴			33.1	28.4	28.7	2.2	1.5	7.4	7.4	24.5	24.2						
	25	(日)	晴			31.3	28.4	28.6	2.0	1.2	7.4	7.4	24.5	24.2						
	26	(月)	晴			31.2	28.6	28.7	2.2	1.3	7.4	7.4	24.8	24.4	89	94	8.2	169	0.07	
	27	(火)	晴		12.0	31.4	28.6	28.8	2.5	1.2	7.5	7.5	25.1	24.7	92	95	8.3	178	0.05	
	28	(水)	曇		5.0	27.5	28.5	28.6	2.2	0.9	7.5	7.4	25.0	25.1	91	95	8.3	210	0.05	
	29	(木)	曇		18.5	30.0	28.4	28.6	2.4	0.9	7.5	7.5	24.9	25.0	90	95	8.5	194	0.09	
	30	(金)	雨		33.0	26.5	28.3	28.4	2.6	0.8	7.4	7.4	24.4	24.5	88	93	7.9	148	0.07	
	31	(土)	雨		59.0	27.7	28.3	28.4	1.9	0.7	7.4	7.4	24.1	24.4						
	最高			59.0	34.3	28.7	28.9	4.3	1.5	7.5	7.5	27.0	26.9	100	105	8.6	210	0.16		
	最低				26.5	27.8	28.0	0.9	0.5	7.4	7.3	23.4	23.6	85	92	7.8	126	0.05		
	平均				30.8	28.4	28.6	1.9	0.9	7.4	7.4	25.1	25.2	92	97	8.1	168	0.09		
	合計			186.0															0	

多項目試験結果

実施日	8月1日			
気温	°C	30.3		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	27.8	28.0	31.8
濁度	度	1.1	0.6	6.1
pH		7.42	7.5	8.7
電気伝導率	mS/m	23.4	23.6	27.4
酸消費量	mg/L	85	85	104
全硬度	mg/L	91	92	110
カルシウム硬度	mg/L	62	62	74
マグネシウム硬度	mg/L	29	30	36
塩化物イオン	mg/L	8	7.8	8.8
全蒸発残留物	mg/L	179	136	164
全鉄	mg/L	0.14	0.07	0.24
COD	mg/L	3.8	3.6	6.0
BOD	mg/L	1.3	1.2	3.3
溶存酸素	mg/L	1.8	3.9	10.5
全マンガン	mg/L	0.03	0.01	0.04
硝酸性窒素	mg/L	0.21	0.21	0.11
全窒素	mg/L	0.57	0.55	0.72
全リン	mg/L	0.04	0.04	0.09
硫酸イオン	mg/L	19.6	16.4	16.3
シリカ	mg/L	18.3	17.8	22.3
色度	度	7	6	8
懸濁物質	mg/L	1	1	5
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
9月	1	(日)	曇	8.0	31.0	28.3	28.5	1.7	0.8	7.4	7.3	24.3	24.3						
	2	(月)	晴		31.9	28.2	28.5	1.9	0.8	7.4	7.3	24.0	24.2	87	92	8.4	196	0.08	
	3	(火)	曇	82.0	23.7	28.1	28.1	3.5	1.0	7.4	7.3	23.6	23.5	85	89	7.9	169	0.11	
	4	(水)	曇		25.8	27.9	28.0	2.9	0.9	7.4	7.3	23.6	23.6	85	89	7.9	190	0.11	
	5	(木)	曇		26.9	27.8	28.0	2.6	1.0	7.4	7.3	23.3	23.3	84	89	7.8	131	0.10	
	6	(金)	晴		30.7	27.6	27.9	3.1	1.1	7.5	7.4	23.0	23.1	81	88	7.8	161	0.19	
	7	(土)	晴		30.6	27.5	27.8	4.2	1.5	7.5	7.4	22.9	22.9						
	8	(日)	晴		31.7	27.5	27.7	3.5	1.4	7.5	7.4	22.8	22.9						
	9	(月)	晴		31.1	27.5	27.7	3.4	1.6	7.5	7.4	23.0	23.2	82	89	7.7	146	0.18	
	10	(火)	晴		30.2	27.5	27.8	3.7	2.4	7.6	7.6	23.7	23.8	85	90	7.8	151	0.20	
	11	(水)	晴		32.9	27.5	27.8	3.5	2.1	7.6	7.6	24.0	24.1	86	92	7.9	165	0.19	
	12	(木)	晴		32.1	27.5	27.9	2.6	1.5	7.6	7.6	24.0	24.1	86	93	7.9	178	0.18	
	13	(金)	晴		32.1	27.6	27.9	2.4	1.2	7.5	7.5	24.0	24.2	86	92	7.8	140	0.18	
	14	(土)	晴		32.9	27.7	28.0	2.5	1.0	7.5	7.5	24.3	24.0						
	15	(日)	晴		32.8	27.8	28.0	2.6	0.9	7.5	7.5	24.4	24.1						
	16	(月)	曇	3.5	26.4	27.7	27.9	2.3	1.0	7.5	7.5	24.9	24.6						
	17	(火)	晴		29.8	27.7	27.9	2.4	0.9	7.5	7.5	25.1	25.2	91	97	8.1	140	0.22	
	18	(水)	晴		33.1	27.6	27.9	2.1	0.8	7.5	7.5	25.3	25.4	91	97	8.0	182	0.10	
	19	(木)	曇	1.0	28.5	27.7	27.9	1.8	0.8	7.5	7.5	25.3	25.4	93	99	8.2	175	0.05	
	20	(金)	晴		32.8	27.7	28.0	2.3	0.9	7.5	7.5	26.0	25.9	93	102	8.6	196	0.07	
	21	(土)	晴		31.2	27.7	28.0	1.7	0.8	7.5	7.5	26.2	26.2						
	22	(日)	曇		28.5	27.7	27.8	2.0	0.9	7.5	7.5	26.3	26.5						
	23	(月)	曇	7.5	22.1	27.6	27.7	2.5	1.2	7.6	7.5	26.2	26.3						
	24	(火)	曇		23.4	27.4	27.6	2.7	1.1	7.7	7.6	26.1	26.2	94	101	8.4	179	0.11	
	25	(水)	曇	0.5	21.4	26.9	27.0	3.1	1.5	8.0	7.9	24.9	24.9	91	94	8.5	198	0.12	
	26	(木)	曇		24.6	26.4	26.6	2.9	1.5	8.0	7.9	24.9	25.0	91	95	8.1	184	0.10	
	27	(金)	雨	59.0	23.6	26.1	26.3	2.6	1.5	7.9	7.8	25.4	25.4	93	97	8.2	198	0.13	
	28	(土)	曇		25.4	25.9	26.1	2.8	1.6	7.8	7.7	25.2	25.4						
	29	(日)	曇		24.3	25.7	25.9	2.9	1.5	7.7	7.7	25.0	25.2						
	30	(月)	曇		22.3	25.4	25.6	3.9	1.9	7.7	7.6	25.0	25.2	92	96	8.0	161	0.23	
	最高			82.0	33.1	28.3	28.5	4.2	2.4	8.0	7.9	26.3	26.5	94	102	8.6	198	0.23	
	最低				21.4	25.4	25.6	1.7	0.8	7.4	7.3	22.8	22.9	81	88	7.7	131	0.05	
	平均				28.5	27.4	27.6	2.7	1.2	7.6	7.5	24.6	24.6	88	94	8.1	171	0.14	
	合計			161.5															0

多項目試験結果

実施日		9月5日		
気温		26.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	27.8	28.0	26.0
濁度	度	2.6	1.0	9.1
pH		7.42	7.3	8.0
電気伝導率	mS/m	23.3	23.3	21.9
酸消費量	mg/L	84	84	81
全硬度	mg/L	88	89	89
カルシウム硬度	mg/L	59.4	60	61
マグネシウム硬度	mg/L	29	29	28
塩化物イオン	mg/L	7.6	7.8	7.3
全蒸発残留物	mg/L	160	131	147
全鉄	mg/L	0.13	0.10	0.84
COD	mg/L	4.2	4.0	6.2
BOD	mg/L	2.0	1.1	2.3
溶存酸素	mg/L	1.6	2.5	8.8
全マンガン	mg/L	0.04	0.02	0.07
硝酸性窒素	mg/L	0.21	0.37	0.48
全窒素	mg/L	0.68	0.79	1.00
全リン	mg/L	0.06	0.06	0.14
硫酸イオン	mg/L	15.6	15.6	16.2
シリカ	mg/L	22.8	22.7	30.6
色度	度	8	5	20
懸濁物質	mg/L	2	<1	15
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設				

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水
1 月	1	(金)	晴	2.0	18.5	20.6	20.8	1.9	1.7	7.8	7.7	23.4	23.5	87	97	7.7	168	0.18		
	2	(土)	雨	55.0	16.2	20.3	20.4	3.5	2.8	7.7	7.7	23.2	23.2							
	3	(日)	晴		18.5	20.3	20.4	2.7	2.4	7.7	7.7	23.2	23.2							
	4	(月)	晴		19.0	20.1	20.3	1.7	1.6	7.8	7.8	23.2	23.2							
	5	(火)	曇		18.0	19.7	20.0	8.3	5.0	7.6	7.6	22.7	22.9	86	93	7.4	175	0.32		
	6	(水)	曇		15.0	19.7	19.7	5.5	5.5	7.7	7.6	22.9	22.7	85	93	7.5	179	0.32		
	7	(木)	晴		15.5	19.4	19.5	4.2	4.8	7.7	7.7	23.0	22.7	84	92	7.4	159	0.30		
	8	(金)	晴		13.9	19.0	19.1	4.0	3.7	7.8	7.7	22.9	22.9	86	95	7.9	148	0.29		
	9	(土)	晴		12.8	18.6	18.7	3.8	3.2	7.7	7.7	22.5	22.8							
	10	(日)	曇		14.1	18.4	18.5	3.1	3.0	7.6	7.7	22.7	22.8							
	11	(月)	曇		9.5	16.5	18.4	18.5	3.2	2.9	7.7	7.7	22.9	22.8	85	93	7.5	156	0.25	
	12	(火)	晴		16.8	18.2	18.3	2.5	2.4	7.7	7.7	23.0	23.0	84	95	7.7	157	0.19		
	13	(水)	晴		18.6	17.9	18.2	3.7	3.1	7.7	7.7	23.2	23.2	84	94	7.7	137	0.23		
	14	(木)	晴		17.6	18.0	18.1	3.1	2.5	7.7	7.7	23.1	23.1	85	95	7.7	131	0.23		
	15	(金)	曇		3.5	15.8	17.8	18.0	3.2	3.7	7.6	7.7	23.3	23.2	88	95	7.7	132	0.18	
	16	(土)	晴		17.8	17.6	17.8	3.8	2.9	7.5	7.6	23.3	23.3							
	17	(日)	曇		19.5	17.7	17.9	3.2	2.8	7.4	7.6	23.4	23.5							
	18	(月)	曇		12.7	17.6	17.7	3.1	2.8	7.6	7.6	23.5	23.6	89	98	7.6	136	0.19		
	19	(火)	晴		10.5	17.4	17.6	2.6	2.2	7.7	7.7	23.4	23.3	87	96	7.9	154	0.25		
	20	(水)	雨		3.5	7.4	17.1	17.1	2.8	2.3	7.8	7.8	23.3	23.4	87	95	7.8	164	0.17	
	21	(木)	雨		3.5	10.9	16.8	16.8	3.1	2.2	7.8	7.7	23.3	23.3	87	97	8.5	167	0.16	
	22	(金)	晴		16.6	16.5	16.7	2.6	2.3	7.7	7.7	23.3	23.3	86	98	7.8	171	0.13		
	23	(土)	曇		13.5	16.3	16.4	2.7	2.2	7.7	7.8	23.1	23.3							
	24	(日)	晴		11.5	16.1	16.2	3.0	2.5	7.7	7.8	23.4	23.4							
	25	(月)	晴		11.7	15.6	15.9	2.8	2.3	7.8	7.8	23.4	23.4	87	98	7.6	188	0.15		
	26	(火)	晴		10.5	12.9	15.4	15.6	2.7	2.2	7.8	7.8	23.4	23.4	87	97	7.8	196	0.16	
	27	(水)	曇		47.0	14.8	15.5	15.5	2.9	2.4	7.8	7.8	23.4	23.3	86	97	7.8	183	0.12	
	28	(木)	晴		17.1	15.4	15.5	3.4	2.5	7.8	7.8	23.3	23.3	87	98	7.5	186	0.12		
	29	(金)	晴		15.7	15.0	15.2	3.3	2.7	7.9	7.9	23.3	23.3	86	97	7.6	171	0.13		
	30	(土)	晴		14.4	14.7	14.9	2.7	2.5	7.8	7.9	23.0	23.1							
	最高			55.0	19.5	20.6	20.8	8.3	5.5	7.9	7.9	23.5	23.6	89	98	8.5	196	0.32		
	最低				7.4	14.7	14.9	1.7	1.6	7.4	7.6	22.5	22.7	84	92	7.4	131	0.12		
	平均				15.1	17.7	17.8	3.3	2.8	7.7	7.7	23.2	23.2	86	96	7.7	163	0.20		
	合計			134.5															0	

多項目試験結果

実施日		11月7日		
気温		15.5		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	19.4	19.5	16.0
濁度	度	4.2	4.8	32.6
pH		7.72	7.7	7.8
電気伝導率	mS/m	23	22.7	21.4
酸消費量	mg/L	86	84	77
全硬度	mg/L	94	92	90
カルシウム硬度	mg/L	64.2	62	62
マグネシウム硬度	mg/L	29.8	30	27
塩化物イオン	mg/L	7.5	7.4	7.0
全蒸発残留物	mg/L	156	159	190
全鉄	mg/L	0.31	0.30	1.24
COD	mg/L	3.5	3.3	4.2
BOD	mg/L	1.1	1.1	1.8
溶存酸素	mg/L	7.4	8.0	9.7
全マンガン	mg/L	0.03	0.02	0.08
硝酸性窒素	mg/L	0.48	0.47	0.60
全窒素	mg/L	0.73	0.70	1.38
全リン	mg/L	0.06	0.06	0.17
硫酸イオン	mg/L	17.8	17.8	16.9
シリカ	mg/L	20.7	17.1	22.6
色度	度	9	8	22
懸濁物質	mg/L	4	3	28
備考				
・月に1回測定している部分を水色で示しています。				
※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設				

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水						
1 2 月	1	(日)	晴		13.8	14.5	14.7	3.2	2.5	7.9	7.9	23.1	23.2						
	2	(月)	晴		14.5	14.5	14.6	2.8	2.6	8.0	7.9	23.3	23.3	87	98	7.0	158	0.16	
	3	(火)	晴		14.0	14.3	14.6	2.9	2.6	8.0	8.0	23.3	23.3	86	98	7.6	174	0.15	
	4	(水)	晴		14.3	14.3	14.5	2.8	2.6	8.0	8.0	23.3	23.3	86	98	7.7	165	0.15	
	5	(木)	晴		13.9	14.2	14.5	3.3	3.1	8.0	8.0	23.3	23.3	87	98	7.7	172	0.17	
	6	(金)	晴		13.9	14.1	14.3	3.2	2.7	8.1	8.1	23.3	23.3	87	98	7.8	131	0.20	
	7	(土)	晴		9.7	13.9	14.1	3.3	3.0	8.1	8.0	23.3	23.3						
	8	(日)	晴		10.2	13.7	13.9	3.5	3.1	8.1	8.1	23.3	23.3						
	9	(月)	晴		8.8	13.4	13.6	3.9	3.2	8.1	8.1	23.3	23.4	85	101	7.8	135	0.26	
	10	(火)	晴		11.2	13.0	13.2	4.5	3.4	8.1	8.1	23.4	23.4	87	102	7.6	138	0.22	
	11	(水)	晴		10.5	12.7	12.9	4.2	4.0	8.2	8.2	23.4	23.5	87	101	7.9	150	0.18	
	12	(木)	晴		7.1	12.3	12.4	4.5	4.6	8.2	8.1	24.1	24.3	90	102	8.1	148	0.26	
	13	(金)	曇		6.8	11.8	12.0	4.4	4.1	8.2	8.2	24.0	24.2	90	102	8.0	133	0.25	
	14	(土)	晴		9.2	11.4	11.6	4.7	4.2	8.3	8.3	24.7	24.6						80
	15	(日)	晴		7.6	11.0	11.3	4.0	4.4	8.4	8.2	24.3	24.8						330
	16	(月)	晴		10.2	10.9	11.1	4.4	4.0	8.4	8.3	24.5	24.6	91	105	8.2	152	0.25	330
	17	(火)	晴		10.3	10.6	10.9	4.3	4.0	8.4	8.2	24.9	25.2	95	107	8.6	149	0.28	240
	18	(水)	晴		10.3	10.5	10.7	4.5	4.4	8.4	8.2	25.4	25.4	96	107	8.6	182	0.24	330
	19	(木)	曇		3.8	10.2	10.4	4.4	4.0	8.5	8.2	25.7	25.8	95	109	8.4	179	0.26	410
	20	(金)	晴		8.8	9.8	10.1	3.8	3.8	8.5	8.2	25.3	25.5	96	109	8.2	186	0.35	570
	21	(土)	晴		11.4	9.8	10.1	4.2	4.0	8.5	8.1	25.3	25.5						810
	22	(日)	晴		9.5	9.9	10.0	4.4	4.3	8.5	8.2	25.8	25.6						810
	23	(月)	晴		8.2	9.5	9.6	4.2	4.1	8.6	8.2	25.8	25.7	95	109	8.5	203	0.35	730
	24	(火)	晴		8.9	9.1	9.4	4.1	3.8	8.6	8.3	25.8	26.0	97	113	8.4	208	0.27	810
	25	(水)	晴		8.7	8.8	9.1	4.2	4.1	8.7	8.2	26.2	26.6	95	115	8.6	214	0.39	810
	26	(木)	晴		9.4	8.7	9.1	3.5	3.7	8.7	8.3	26.1	26.5	98	113	8.7	200	0.36	810
	27	(金)	晴		9.0	8.7	9.0	3.2	3.4	8.7	8.3	26.2	26.5	98	114	8.6	214	0.29	810
	28	(土)	晴		8.3	8.6	8.9	2.9	3.4	8.7	8.3	26.2	26.6						890
	29	(日)	晴		7.4	8.5	8.8	2.8	3.0	8.7	8.3	26.3	26.6						890
	30	(月)	晴		6.3	8.4	8.6	2.7	2.7	8.7	8.3	26.4	26.7						810
	31	(火)	曇		11.1	8.4	8.6	2.9	3.2	8.6	8.2	26.8	27.4						810
	最高				14.5	14.5	14.7	4.7	4.6	8.7	8.3	26.8	27.4	98	115	8.7	214	0.39	890
	最低				3.8	8.4	8.6	2.7	2.5	7.9	7.9	23.1	23.2	85	98	7.0	131	0.15	
	平均				9.9	11.3	11.5	3.7	3.5	8.3	8.2	24.7	24.9	91	105	8.1	170	0.25	
	合計																		11,280

多項目試験結果

実施日	12月5日			
気温	°C	13.9		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	14.2	14.5	12.7
濁度	度	3.3	3.1	7.5
pH		8.01	8.0	7.9
電気伝導率	mS/m	23.3	23.3	27.7
酸消費量	mg/L	87	87	104
全硬度	mg/L	97	98	119
カルシウム硬度	mg/L	66	65	81
マグネシウム硬度	mg/L	31	33	38
塩化物イオン	mg/L	7.7	7.7	9.3
全蒸発残留物	mg/L	158	172	223
全鉄	mg/L	0.15	0.17	0.69
COD	mg/L	4	4.0	3.9
BOD	mg/L	1.2	1.1	0.9
溶存酸素	mg/L	9.2	9.6	9.7
全マンガン	mg/L	0.02	0.02	0.08
硝酸性窒素	mg/L	0.46	0.44	0.64
全窒素	mg/L	0.88	0.70	1.10
全リン	mg/L	0.05	0.05	0.13
硫酸イオン	mg/L	18.8	19.4	22.0
シリカ	mg/L	21.7	21.7	34.2
色度	度	6	6	10
懸濁物質	mg/L	4	4	7
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・pH調整のため薬品注入を実施 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水							配水
1月	1	(水)	晴		8.9	8.2	8.4	3.0	3.1	8.6	8.2	26.9	27.2						810	
	2	(木)	晴		8.2	8.0	8.3	2.8	2.9	8.6	8.2	26.9	27.2						810	
	3	(金)	曇		6.4	8.0	8.2	2.7	3.2	8.6	8.2	27.0	27.3						650	
	4	(土)	曇		3.8	8.0	8.2	2.9	3.1	8.6	8.3	27.2	27.4						730	
	5	(日)	晴		5.8	7.7	8.0	3.0	3.1	8.6	8.3	27.5	27.8						810	
	6	(月)	曇		15.5	6.9	7.7	8.0	3.1	3.3	8.7	8.3	27.2	27.7	103	120	9.1	254	0.33	980
	7	(火)	曇		10.5	7.7	8.0	3.1	3.4	8.7	8.3	27.6	27.9	103	119	9.0	246	0.27	890	
	8	(水)	晴		9.3	7.7	8.0	3.7	3.4	8.7	8.3	27.6	27.9	105	120	9.2	276	0.26	1,220	
	9	(木)	晴		10.3	7.7	8.0	4.1	3.9	8.8	8.3	27.6	28.0	105	121	9.2	261	0.26	1,300	
	10	(金)	晴		6.6	7.5	7.8	4.1	4.1	8.8	8.3	27.7	28.0	105	120	9.5	217	0.36	980	
	11	(土)	晴		8.2	7.4	7.6	4.0	4.2	8.8	8.3	27.6	27.6						1,380	
	12	(日)	曇		3.2	7.3	7.4	3.8	4.4	8.8	8.3	27.7	28.2						1,300	
	13	(月)	晴		9.2	7.3	7.5	4.4	4.6	8.7	8.2	27.9	27.9						1,380	
	14	(火)	晴		9.7	7.0	7.4	4.2	4.5	8.8	8.3	27.9	28.3	106	120	9.5	207	0.23	1,300	
	15	(水)	晴		12.1	7.1	7.5	4.3	4.6	8.9	8.3	27.9	28.4	106	120	9.6	196	0.31	1,540	
	16	(木)	晴		4.9	7.2	7.5	4.9	5.2	8.8	8.3	28.0	28.4	107	119	9.6	223	0.25	1,790	
	17	(金)	晴		7.8	7.0	7.3	4.6	5.0	8.9	8.4	28.1	28.6	108	120	9.6	206	0.29	1,630	
	18	(土)	晴		5.1	6.9	7.2	5.3	5.2	8.9	8.3	28.4	28.8						1,540	
	19	(日)	晴		3.8	6.8	7.1	4.8	5.5	8.9	8.4	28.2	28.8						1,870	
	20	(月)	曇		9.9	6.8	7.2	5.4	5.4	8.9	8.3	28.4	28.7	108	121	9.5	213	0.28	1,870	
	21	(火)	曇		9.8	6.9	7.2	5.8	5.3	8.9	8.4	28.6	29.0	110	122	9.8	203	0.29	1,870	
	22	(水)	晴		9.7	7.0	7.3	5.0	5.8	8.9	8.3	28.5	29.1	109	123	10.0	216	0.26	1,950	
	23	(木)	曇		7.5	7.1	7.4	4.6	5.0	9.0	8.4	28.5	29.0	110	123	9.8	202	0.28	2,280	
	24	(金)	曇		8.5	7.2	7.5	5.2	5.1	9.0	8.3	28.7	29.2	105	125	9.6	239	0.22	2,760	
	25	(土)	曇		5.7	7.2	7.4	4.8	5.1	8.9	8.2	26.8	28.6						2,360	
	26	(日)	晴		7.3	7.1	7.4	4.5	4.9	9.0	8.3	28.3	29.1						2,600	
	27	(月)	晴		7.9	7.1	7.4	4.1	4.7	9.0	8.3	28.3	29.2	107	125	9.7	242	0.19	2,680	
	28	(火)	晴		9.8	7.1	7.5	4.4	4.8	8.9	8.2	28.6	29.4	107	124	9.6	202	0.22	2,720	
	29	(水)	晴		9.2	7.4	7.6	4.4	4.5	9.0	8.3	28.7	29.4	108	123	9.8	238	0.20	2,190	
	30	(木)	晴		9.5	7.4	7.6	3.9	4.2	8.9	8.2	27.5	28.4	108	123	9.8	229	0.21	2,390	
	31	(金)	晴		8.9	7.2	7.4	3.5	3.7	8.9	8.2	28.9	29.5	107	123	9.9	249	0.18	2,440	
	最高			15.5	12.1	8.2	8.4	5.8	5.8	9.0	8.4	28.9	29.5	110	125	10.0	276	0.36	2,760	
	最低				3.2	6.8	7.1	2.7	2.9	8.6	8.2	26.8	27.2	103	119	9.0	196	0.18		
	平均				7.9	7.3	7.6	4.1	4.4	8.8	8.3	27.9	28.4	107	122	9.6	227	0.26		
	合計			15.5															51,020	

多項目試験結果

実施日	1月9日			
気温	°C	10.3		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	7.7	8.0	7.2
濁度	度	4.1	3.9	6.2
pH		8.76	8.3	8.5
電気伝導率	mS/m	27.6	28.0	30.3
酸消費量	mg/L	108	105	120
全硬度	mg/L	116	121	131
カルシウム硬度	mg/L	80.8	82	88
マグネシウム硬度	mg/L	35.5	38	43
塩化物イオン	mg/L	8.9	9.2	9.7
全蒸発残留物	mg/L	260	261	300
全鉄	mg/L	0.36	0.26	0.59
COD	mg/L	3.4	3.4	4.4
BOD	mg/L	1.3	1.3	3.2
溶存酸素	mg/L	13.3	13.0	12.7
全マンガン	mg/L	0.03	0.03	0.10
硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.28	0.27
全窒素	mg/L	0.71	0.66	0.92
全リン	mg/L	0.09	0.07	0.13
硫酸イオン	mg/L	23.4	26.9	24.6
シリカ	mg/L	24.2	22.7	33.4
色度	度	6	6	11
懸濁物質	mg/L	5	5	8

備考
 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
 ・pH調整のため薬品注入を実施
 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設

郡本浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水						
2月	1	(土)	晴		6.5	7.2	7.4	2.8	3.5	8.9	8.3	28.8	28.7						2,280
	2	(日)	雨	8.0	4.1	7.2	7.4	3.1	3.6	8.8	8.2	28.7	29.3						1,950
	3	(月)	曇		6.6	7.2	7.5	2.7	3.2	8.9	8.2	29.1	29.6	108	127	9.6	247	0.20	1,870
	4	(火)	晴		8.8	7.2	7.5	2.3	2.8	8.9	8.3	29.2	29.7	108	126	9.6	232	0.25	1,710
	5	(水)	晴		5.8	7.2	7.5	2.1	2.4	8.9	8.2	29.2	29.8	108	126	9.8	229	0.25	1,790
	6	(木)	晴		6.3	7.1	7.4	2.1	2.4	8.8	8.2	29.4	29.9	109	127	9.7	235	0.21	1,830
	7	(金)	晴		7.7	7.0	7.4	1.9	2.2	8.8	8.2	29.4	29.9	110	125	9.8	249	0.23	1,540
	8	(土)	晴		5.7	7.0	7.2	1.8	1.9	8.8	8.2	29.3	29.8						1,630
	9	(日)	晴		7.2	6.8	7.1	1.8	2.0	8.7	8.2	29.3	29.9						1,380
	10	(月)	晴		6.8	6.7	7.1	1.6	1.8	8.7	8.2	29.8	30.0	111	126	9.5	225	0.28	1,220
	11	(火)	晴		7.2	6.7	7.0	1.3	1.5	8.7	8.2	29.3	29.6						1,220
	12	(水)	晴		5.8	6.6	7.0	1.4	1.4	8.6	8.1	29.8	30.2	112	128	9.8	209	0.23	910
	13	(木)	曇	1.5	10.2	7.0	7.2	1.5	1.4	8.5	8.2	29.1	29.5	113	126	9.8	214	0.29	810
	14	(金)	晴		9.6	7.0	7.3	1.5	1.4	8.5	8.2	29.5	29.7	114	127	10.0	216	0.22	730
	15	(土)	晴		9.6	7.1	7.4	1.2	1.2	8.4	8.2	29.7	30.2						650
	16	(日)	曇	0.5	9.9	7.1	7.4	1.3	1.2	8.4	8.2	29.9	30.1						650
	17	(月)	晴	0.5	11.6	7.3	7.6	1.3	1.1	8.4	8.2	29.7	30.0	116	127	9.9	227	0.23	570
	18	(火)	晴		6.0	7.4	7.5	1.4	1.4	8.4	8.2	30.3	30.4	116	126	9.7	218	0.31	570
	19	(水)	晴		4.7	7.4	7.6	1.2	1.2	8.4	8.2	30.4	30.5	117	129	9.9	225	0.23	570
	20	(木)	晴		6.3	7.3	7.7	1.2	1.4	8.4	8.1	30.5	30.2	117	129	9.6	219	0.25	570
	21	(金)	晴		5.8	7.2	7.4	1.4	1.2	8.4	8.1	30.5	30.7	117	130	9.9	196	0.18	570
	22	(土)	晴		6.6	7.2	7.5	0.9	0.9	8.4	8.1	30.5	30.3						490
	23	(日)	晴		6.6	7.1	7.3	1.3	1.1	8.3	8.1	30.4	30.6						410
	24	(月)	晴		5.5	7.2	7.5	1.0	0.9	8.3	8.1	30.5	30.3						490
	25	(火)	晴		7.7	7.1	7.4	1.2	1.1	8.3	8.1	30.7	30.9	117	130	9.9	219	0.28	410
	26	(水)	晴		14.0	7.3	7.8	1.3	1.2	8.3	8.1	30.8	30.9	118	131	9.8	238	0.27	320
	27	(木)	晴		11.6	7.5	7.8	1.2	1.1	8.3	8.2	30.8	30.9	118	131	10.0	240	0.21	240
	28	(金)	曇		9.1	7.6	7.9	1.3	1.2	8.3	8.1	30.8	31.0	120	131	9.8	231	0.24	330
	最高			8.0	14.0	7.6	7.9	3.1	3.6	8.9	8.3	30.8	31.0	120	131	10.0	249	0.31	2280
	最低				4.1	6.6	7.0	0.9	0.9	8.3	8.1	28.7	28.7	108	125	9.5	196	0.18	
	平均				7.6	7.1	7.4	1.6	1.7	8.6	8.2	29.8	30.1	114	128	9.8	226	0.24	
	合計			10.5															27,710

多項目試験結果

実施日	2月6日			
気温	°C	6.3		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	7.1	7.4	5.5
濁度	度	2.1	2.4	2.4
pH		8.84	8.2	8.1
電気伝導率	mS/m	29.4	29.9	32.1
酸消費量	mg/L	120	109	80
全硬度	mg/L	126	127	137
カルシウム硬度	mg/L	85.2	88	94
マグネシウム硬度	mg/L	41.1	39	43
塩化物イオン	mg/L	9.7	9.7	9.8
全蒸発残留物	mg/L	224	235	255
全鉄	mg/L	0.17	0.21	0.49
COD	mg/L	3.7	3.5	3.2
BOD	mg/L	2.7	2.0	2.4
溶存酸素	mg/L	12.4	12.3	11.4
全マンガン	mg/L	0.03	0.03	0.07
硝酸性窒素	mg/L	0.2	0.16	0.27
全窒素	mg/L	0.78	0.80	1.23
全リン	mg/L	0.10	0.09	0.10
硫酸イオン	mg/L	24.7	29.6	26.1
シリカ	mg/L	25.8	23.7	32.7
色度	度	7	5	8
懸濁物質	mg/L	4	4	5
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・pH調整のため薬品注入を実施 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			